

AKH 6 Spezial-Entkalker (flüssig)

Art.-Nr. 167.1L (1 L Flasche) · Art.-Nr. 167.5L (5 L Kanister) · Art.-Nr. 167.10L (10 L Kanister)

UFI: HGNR-7682-6216-92R8

Beschreibung

Spezial-Entkalker (flüssig), ideal für Geschirrspül- und Kaffeemaschinen; entfernt Kalkablagerungen.

Eigenschaften

- für Geschirrspül- und Kaffeemaschinen
- entfernt Kalk auch in Sprühdüsen
- für Wärmehaltebehälter und Wasserkocher
- verdünnt anwendbar

Anwendung & Dosierung

Je nach Verkalkung ca. 100–200 ml auf 10 l heißes Wasser, Einwirkzeit ca. 15 Minuten. Kaffeemaschinen 2–3 mal mit der Lösung durchlaufen lassen, dann mit klarem Wasser nachspülen. Ausbauteile in unverdünnten Reiniger legen, alle Teile mit Frischwasser abspülen.

Inhaltsstoffe (gemäß EG-Detergenzienverordnung)

< 5 % nichtionisches Tensid, > 30 % Phosphorsäure, < 5 % Citronensäure.

Gefahrstoffkennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Transport / Gefahrgut

UN 1805 – Phosphorsäure, Lösung

Hinweise

Nicht mit anderen Produkten mischen (Chlorgas). Vor Gebrauch auf Materialverträglichkeit und Säurebeständigkeit testen. (Auf dem Etikett sind keine H-/P-Sätze ausgewiesen – Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten.)