

AKH 33 Konvektomat-Reiniger

Art.-Nr. 149A.1L (1 L Sprühschaumflasche) · Art.-Nr. 149A.5L (5 L Kanister) · Art.-Nr. 149A.10L (10 L Kanister)

UFI: RT08-7MWT-X10U-N5RW

Beschreibung

Spezial-Fettlöser für die Reinigung von Konvektomaten; extreme Fettlösekraft.

Eigenschaften

- Spezial-Fettlöser für Konvektomaten
- nicht auf Aluminiumteilen verwenden

Anwendung & Dosierung

Geräte und Teile einsprühen, 3–5 Minuten einwirken lassen, ggf. mit einer Bürste nacharbeiten, anschließend mit klarem Wasser abspülen. Im Tauchbad- oder Wischverfahren als 2–5%ige Lösung. Nicht auf Aluminiumteilen; Schutzhandschuhe tragen.

Inhaltsstoffe (gemäß EG-Detergenzienverordnung)

< 10 % kationische und nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Kalilauge, Lösungsvermittler, Komplexbildner.

Gefahrstoffkennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze): H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (P-Sätze): P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+361+353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Transport / Gefahrgut

UN 1719 – Ätzender flüssiger Stoff, N.A.G.

Hinweise

Nicht mit anderen Produkten mischen (Chlorgas). Materialverträglichkeit testen. Nicht für Aluminiumteile geeignet. Hinweis: UN-Angabe auf dem 1-Liter-Etikett abweichend – bitte prüfen.